

## TIM-160S 技术参数

<b>TIM-160S</b>	
屏幕尺寸	15.6 英寸
屏幕比例	16:9 (宽屏)
屏幕分辨率	1920 *1080
视频接口	VGA/HDMI
视频切换	按键, 中控切换
背光类型	LED
对比度	650: 1
黑白响应时间	2/6MS
亮度	300cb/m2
可视角度	45/45/20/45(左/右/上/下)
前面板	钢化玻璃
后外壳	铝合金
显示屏尺寸	386.8x247.1mm
屏幕边缘厚度	<=4.7mm
电源供应	AC 220V/1.2A 50HAC/带电源环出
电能消耗	<100VA/台
升降时间	20s
负载能力	≤3.5 Kg
<b>整机重量</b>	<b>净重 17Kg, 毛重 23Kg</b>
升降精度	水平± 0.2mm , 垂直 ±0.2 mm
机架外形尺寸	73x650x690mm
面板外形	73x650mm
桌面开孔尺寸	65x642mm
偏转角度	0-45°
面板颜色	标准银色/黑色 (其他颜色需定制)
USB 接口:	1
话筒长度	标配 320mm, 380mm, 450mm, (长度 300-450mm 之间可定制)
唛头尺寸	19mm<=唛头直径<=27mm
升降时间	16-25s (根据话筒长度而定)
<b>包装尺寸</b>	<b>W720*D792*H197mm</b>